



バリューコマース・ウェブサービス
注文ステータス変更 API リファレンス
(広告主向け)

第 1 版

概要

広告主向け管理画面で提供している注文ステータス変更機能と同等の情報を提供する API についての仕様書です。この API をリクエストするためには、事前に「広告主向けトークン取得 API」にリクエストを行い、有効なトークンを取得する必要があります。ステータス変更に関するリクエストが反映されるまで、最大 1 時間かかります。

有効期限

この API のトークンの有効期限は **30 分間**です。期限が切れるとリクエスト時にエラーメッセージ「**invalid_token**」が返却されますので、トークン取得 API に再度リクエストを行い、最新のトークンを取得し、指定してください。
エラーメッセージについては「レスポンスヘッダ」の章を参照ください。

利用制限

この API では **30 分間以内に 30 回**を超える正常リクエストが行なわれた場合に **30 分間**ロックされます。ロック中のリクエスト時にはエラーメッセージ「**locked**」が返却されますので、時間を置いて再度リクエストしてください。
エラーメッセージについては「レスポンスヘッダ」の章を参照ください。

リクエスト

エンドポイント

POST <https://api.valuecommerce.com/modify/v1/merchant/transaction/status/>

リクエストヘッダ

リクエストヘッダには下記を指定してください。

- Authorization: Bearer 署名^{※1}
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Accept: application/json

リクエストボディ

パラメーター名	説明	必須	許容文字列	許容バイト数
callback ^{※2}	コールバック関数名	×	半角英数 および 記号【-】	50 バイト以下

【注意事項】

1. トークン取得 API から取得した `bearer_token` を指定してください。
2. JSONP 返却を求める場合のみ指定してください。

ペイロード

パラメーター名	説明	必須	初期値	許容文字列	許容バイト数
order	下記セットの配列を「list」キーの値とした JSON の書式で指定する ※別表参照 JSON の中身は数値、文字列問わずダブルクォートを必須とする	○	null	半角英数 記号 JSON 書式	ただし、「list」内 最大指定 可能件数 1000 件

order フィールド一覧

フィールド名	説明	必須	初期値	許容文字列	許容バイト数	指定例
id	注文番号	○	null	指定なし	300	"id":"123"
st	変更後の注文ステータス 下記から択一指定。 a：承認 c：拒否	○	null	下記半角英字 a,c	1 (固定)	"st":"a"

指定例

order

「注文 ID：123 を A に、注文 ID：234 を C」に変更する場合

```
{"list":[{"id":"123","st":"a"},{"id":"234","st":"c"}]}
```

レスポンス

レスポンスヘッダ

エラーメッセージ

error="XXX" error_description="XXX"の表記で、発生したエラーメッセージを示します。正常レスポンス時にはこの項目は返却しません。各エラーメッセージの示す内容は以下の通りです。

error	error_description	HTTP STATUS CODE	意味	対応要求
invalid_request	Authorization request header is in invalid format (or may not be encoded).	401	Authorization ヘッダー不正、指定されていない、Base64 エンコードされていない場合	Authorization ヘッダーの値、生成方法を確認してください。詳しくは「リクエストヘッダ」章を参照ください。
invalid_credential	Inactive credential value.	401	Authorization ヘッダーが正常だが、アクティブなサイト署名情報と紐づかない不正値	管理画面で表示されている CLIENT_KEY/CLIENT_SECRET を再度ご確認ください。再生成されている可能性があります。 (このエラーメッセージはトークン取得 API に限り返却します)
invalid_token	The current bearer token is invalid or already expired. Please get a new one.	401	トークンが不正値、または有効期限切れ	トークン取得 API にリクエストを行い、最新のトークンを取得し、指定してください。 (このエラーメッセージは認証下 API に限り返却します)
locked	The endpoint has been locked due to the requests limit. Please try again later.	403	期間内利用回数上限を超え、ロック中のエンドポイントに対するアクセス	時間をおいて再度リクエストしてください。
invalid_parameters	Some of request parameters are invalid.	400	何れかのリクエストパラメーターが不正値	リクエストボディ章をご確認ください。

not_found	-	404	存在しないエンドポイントに対するアクセス	リクエストされた URL をご確認ください。
server_error	-	500	システムメンテナンス中	時間をおいて再度リクエストしてください。

レスポンスボディ

パラメータ名	説明	説明詳細	正常時返却	異常時返却
error	エラー概要	レスポンスヘッダ「error」と同一	×	○
error_description	エラー詳細	レスポンスヘッダ「error_description」と同一	×	○
resultSet	正常時レスポンスフィールドセット	正常処理時のリクエスト・及びレスポンスに関する情報	○	×
responseInfo	レスポンス情報	正常処理時のレスポンスに関する情報	○	×
numberOfResult	取得件数	rowData フィールド要素数	○	×
nextOffset	次取得開始位置	次リクエスト時に offset に指定する値（一覧系の API 時にのみ有効。取得内容が最終行である場合には-1を返却する。）	○	×
responseTime	レスポンス返却日時	JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
requestInfo	リクエスト情報	正常処理時のリクエスト要求に関する情報	○	×
query	クエリストリング	受け付けたリクエスト要求のクエリストリング	○	×
requestTime	リクエスト受付日時	JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
rowData	詳細情報	正常処理時のリクエスト要求に対する詳細情報	○	×

	bearer_token	Bearer トークン	認証下 API 接続時に必要となるトークン	○	×
--	--------------	-------------	-----------------------	---	---

改定履歴

日付	内容
2017年6月28日	第1版発行

バリューコマース・ウェブサービス

注文ステータス変更 API 仕様書（広告主向け）

2017 年 6 月 28 日

著 者 バリューコマース株式会社

Copyright (c), ValueCommerce co., ltd.