

バリューコマース・ウェブサービス
注文別レポート API リファレンス
(広告主向け)

概要

広告主向け管理画面で提供している注文別レポートと同等の情報を提供する API に関する仕様書です。この API をリクエストするためには、事前に「広告主向けトークン取得 API」にリクエストを行い、有効な Bearer トークンを取得している必要があります。

有効期限

この API のトークンの有効期限は **30 分間**です。期限が切れるとリクエスト時にエラーメッセージ「**invalid_token**」が返却されますので、トークン取得 API に再度リクエストを行い、最新のトークンを取得し、指定してください。
エラーメッセージについては「レスポンスヘッダ」の章を参照ください。

利用制限

この API では **30 分間以内に 1500 回**を超える正常リクエストが行なわれた場合に **30 分間**ロックされます。ロック中のリクエスト時にはエラーメッセージ「**locked**」が返却されますので、時間を置いて再度リクエストしてください。
エラーメッセージについては「レスポンスヘッダ」の章を参照ください。

リクエスト

エンドポイント

GET <https://api.valuecommerce.com/report/v1/merchant/transaction/>

リクエストヘッダ

リクエストヘッダには下記を指定してください。

- Authorization: Bearer トークン ※1
- Accept: application/json

リクエストボディ

パラメーター名	説明	必須	初期値	許容文字列	許容バイト数
callback ※2	コールバック関数名	×	null	半角英数 および記号 【_-】	0~50
limit	取得件数	×	100	半角数値 (1~1000)	0~4
offset	取得開始位置	×	0	半角数値 (0~9999999999)	0~10
sort	ソート順指定 <ul style="list-style-type: none">• レスポンスフィールド 「rowData」以下より任意のフィールド名をカンマ区切りで複数指定可• 「detail」フィールド以下詳細フィールド名は指定不可 (「detail」フィールドも指定不可) また、各フィールド名には下記接頭句を許可する - : 降順 (接頭句無しの場合は昇順) 指定順=ソート優先度とする。	×	-orderDate	半角英数 および記号 【-,】	指定可能なフィールド名をカンマ区切りで結合したバイト数
field	レスポンスフィールド <ul style="list-style-type: none">• レスポンスフィールド 「rowData」以下より任意のフィ	×	detailを除く全て	半角英数 および記号 【,】	指定可能なフィールド名をカンマ区切りで結

	<p>ールド名をカンマ区切りで複数指定可</p> <ul style="list-style-type: none"> 「detail」フィールド以下詳細フィールド名は指定不可（「detail」フィールドは指定可） 指定した順で、指定したフィールドのみを取得する 				合したバイト数
criteria	<p>検索基準となる日付 下記から択一指定 a：処理（承認／拒否）日 c：クリック日 o：注文日</p>	×	0	半角英字【a,c,o】	0～1
from_date	<p>検索対象となる期間の開始日 検索範囲は最大6ヵ月、参照可能期間は当月を含む過去25ヵ月まで</p>	×	システム日付 (YYYY-MM-DD)	半角数値 および記号【-】	10 (固定)
to_date	<p>検索対象となる期間の終了日 検索範囲は最大6ヵ月、参照可能期間は当月を含む過去25ヵ月まで</p>	×	システム日付 (YYYY-MM-DD)	半角数値 および記号【-】	10 (固定)
approval_status	<p>注文のステータス 下記からカンマ区切りで任意複数指定 p：保留 a：承認 c：拒否 i：請求済み</p>	×	p	半角英字【p,a,c,i】 および記号【,】	0,1,3,5,7,
program	<p>プログラム種別 下記からカンマ区切りで任意複数指定 w：ウェブプログラム e：Eメールプログラム m：モバイルプログラム</p>	×	w,e,m	半角英字【w,e,m】 および記号【,】	0,1,3,5
program_name	プログラム名	×	null	URL エンコード	500
order_id	注文番号	×	null	URL エンコード	300
cust_name	顧客氏名	×	null	URL エンコード	100
cust_email	顧客Eメール	×	null	URL エンコード	100
cust_tel	顧客電話番号	×	null	半角数値 および記号【-】	0～30
affiliate_site	アフィリエイトサイト名	×	null	URL エンコード	500

affiliate_site_type	アフィリエイトサイト種別 下記からカンマ区切りで任意複数指定 w：ウェブサイト e：メールマガジン m：モバイル	×	w,e,m	半角英字【w,e,m】 および 記号【,】	0,1,3,5
---------------------	--	---	-------	-----------------------------	---------

【注意事項】

1. トークン取得 API から取得した `bearer_token` を指定してください。
2. JSONP 返却を求める場合のみ指定してください。

指定例

callback

「callback_function_name({JSON レスポンスフィールド})」での返却を期待する場合

```
callback=callback_function_name
```

limit

「1 件目から 50 件」のみ取得する場合

```
limit=50
```

offset

「51 件目から 99 件」取得する場合

```
limit=99&offset=50
```

sort

「第 1 ソートキー：merchantName 降順、第 2 ソートキー：approvalDate 昇順」で取得する場合

```
sort=-merchantName,approvalDate
```

field

「clickDate,orderDate,merchantName」のみを取得する場合

```
field=clickDate,orderDate,merchantName
```

criteria / from_date / to_date

検索基準を「クリック日」とし日時未指定（当日中の注文）とする場合

```
criteria=c
```

検索基準を「クリック日」の「2017 年 1 月 1 日」から「2017 年 1 月 31 日」までとする場合

```
criteria=c&from_date=2017-01-01&to_date=2017-01-31
```

approval_status

注文ステータス p,a,c のみを取得する場合

```
approval_status=p,a,c
```

program

プログラム種別「e,m」のみを取得する場合

```
program=e,m
```

program_name

プログラム名に「ValueCommerce」を含む注文のみを取得する場合

```
program_name=ValueCommerce
```

order_id

注文番号「123456789」を含む注文のみを取得する場合

```
order_id=123456789
```

cust_name

顧客氏名が「田中太郎」を含む注文のみを取得する場合

```
cust_name=%93c%92%86%91%BE%98Y
```

cust_email

顧客 E メールが「test@valuecommerce.co.jp」を含む注文のみを取得する場合

```
cust_email=test%40valuecommerce.co.jp
```

cust_tel

顧客電話番号が「080-0000-0000」を含む注文のみを取得する場合

```
cust_tel=080-0000-0000
```

affiliate_site

アフィリエイトサイト名が「バリューポイントクラブ」を含む注文のみを取得する場合

```
affiliate_site=%83o%83%8A%83%85%81%5B%83%7C%83C%83%93%83g%83N%83%89%83u
```

affiliate_site_type

アフィリエイトサイト種別「e,m」のみを取得する場合

```
affiliate_site_type=e,m
```

レスポンス

レスポンスヘッダ

エラーメッセージ

error="XXX" error_description="XXX"の表記で、発生したエラーメッセージを示します。正常レスポンス時にはこの項目は返却しません。各エラーメッセージの示す内容は以下の通りです。

error	error_description	HTTP STATUS CODE	意味	対応要求
invalid_request	Authorization request header is in invalid format (or may not be encoded).	401	Authorization ヘッダー不正、指定されていない、Base64 エンコードされていない場合	Authorization ヘッダーの値、生成方法を確認してください。詳しくは「リクエストヘッダ」の章を参照ください。
invalid_credential	Inactive credential value.	401	Authorization ヘッダーが正常だが、アクティブなサイト署名情報と紐づかない不正値	管理画面で表示されている CLIENT_KEY/CLIENT_SECRET を再度ご確認ください。再生成されている可能性があります。 (このエラーメッセージはトークン取得 API に限り返却します)
invalid_token	The current bearer token is invalid or already expired. Please get a new one.	401	トークンが不正値、または有効期限切れ	トークン取得 API にリクエストを行い、最新のトークンを取得し、指定してください。 (このエラーメッセージは認証下 API に限り返却します)
locked	The endpoint has been locked due to the requests limit. Please try again later.	403	期間内利用回数上限を超え、ロック中のエンドポイントに対するアクセス	時間をおいて再度リクエストしてください。
invalid_parameters	Some of request parameters are invalid.	400	何れかのリクエストパラメーターが不正値	「リクエストボディ」の章をご確認ください。
not_found	-	404	存在しないエンドポイントに対するアクセス	リクエストされた URL をご確認ください。
server_error	-	500	システムメンテナンス中	時間をおいて再度リクエストしてください。

レスポンスボディ

パラメーター名	説明	説明詳細	正常時返却	異常時返却
error	エラー概要	レスポンスヘッダ「error」と同一	×	○
error_description	エラー詳細	レスポンスヘッダ「error_description」と同一	×	○
resultSet	正常時レスポンスフィールドセット	正常処理時のリクエスト・及びレスポンスに関する情報	○	×
responseInfo	レスポンス情報	正常処理時のレスポンスに関する情報	○	×
numberOfResult	取得件数	rowData フィールド要素数 存在しない場合や一覧参照系以外の API では 0 を返却する 一覧参照系でループして順に取得する場合、リクエストパラメーターの offset にレスポンスフィールドの nextOffset を指定し numberOfResult が 0 になるまでこれを繰り返す	○	×
nextOffset	次取得開始位置	次リクエスト時に offset に指定する値 存在しない場合、一覧参照系以外の API では-1	○	×
responseTime	レスポンス返却日時	レスポンスを返却したサーバー日時 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
requestInfo	リクエスト情報	正常処理時のリクエスト要求に関する情報	○	×
query	クエリストリング	受け付けたリクエスト要求のクエリストリング	○	×
requestTime	リクエスト受付日時	リクエストを受け付けたサーバー日時 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
rowData	詳細情報	正常処理時のリクエスト要求に対する詳細情報	○	×
approvalStatus	ステータス	該当注文のステータス	○	×
clickDate	クリック日	該当注文のクリック日 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
orderDate	注文日	該当注文の注文日 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
approvalDate	処理日	該当注文の処理日 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×

orderId	注文番号	該当注文の注文番号	○	×
programName	プログラム名	該当注文のプログラム名	○	×
custName	顧客氏名	該当注文の顧客氏名	○	×
custEmail	顧客 E メール	該当注文の顧客 E メール	○	×
custTel	顧客電話番号	該当注文の顧客電話番号	○	×
affiliateSite	経由アフィリエイト サイト	該当注文の経由アフィリエイトサイト	○	×
itemQuantity	注文個数	該当注文の注文個数	○	×
itemPriceTotal	注文金額	該当注文の注文金額	○	×
affilPaymentNet	報酬金額（税抜）	該当注文の報酬金額（税抜）	○	×
affilPaymentTax	消費税額	該当注文の消費税額	○	×
affilPayment	報酬金額	該当注文の報酬金額	○	×
approvalDeadline	承認期限	該当注文の承認期限	○	×
update	更新日時	該当注文の更新日時 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss	○	×
detail	注文詳細情報	該当注文の注文詳細情報 ※別表参照	○	×

detail（注文詳細情報）フィールド一覧

フィールド名	説明	説明詳細
itemId	アイテム ID	該当注文明細のアイテム ID
productGroupCode	商品グループコード	該当注文明細の商品グループコード
itemName	商品名	該当注文明細の商品名
itemQuantity	アイテム個数	該当注文明細のアイテム個数
itemPrice	商品単価	該当注文明細の商品単価
itemPriceTotal	商品金額	該当注文明細の商品金額
affilPaymentNet	報酬金額（税抜）	該当注文明細の報酬金額（税抜）
affilPaymentTax	消費税額	該当注文明細の消費税額
affilPayment	報酬金額	該当注文明細の報酬金額
updDate	更新日時	該当注文明細の更新日時 JST yyyy-mm-dd hh:ii:ss

改定履歴

日付	内容
2017年6月28日	第1版発行

バリューコマース・ウェブサービス

注文別レポート API 仕様書（広告主向け）

2017 年 6 月 28 日

著 者 バリューコマース株式会社

Copyright (c), ValueCommerce co., ltd.